

# Die **DAMMANN** Land - Cruiser Anhängespritze

Ein Gerät in bewährter Qualität, mit hoher Stabilität und einfachster Ausstattungstechnik.

Bei der Land-Cruiser Anhängespritze, in der unteren Preiskategorie, wurde besonders Wert darauf gelegt, das lang bewährte System der Dammann Technik mit solider einfacher Ausstattungstechnik zu erhalten. Dieses Gerät ist mit 3.000 bis 4.000 Liter lieferbar und mit Arbeitsbreiten von 15 m bis 28 m. Das Gerät hat eine einfache elektrische Steuerung für Teilbreiten und Dosierung. Serienmäßig ist es mit handbedienten 3-fach Düsenträgern ausgestattet. Es entspricht den gesetzlichen Anforderungen der BBA Braunschweig in Deutschland sowie den Anforderungen der deutschen StVZO. Jedes Gerät wird vor Auslieferung einer sorgfältigen Endkontrolle unterzogen und mit einer Prüfplakette, einem TÜV-Gutachten zur Betriebserlaubnis gemäss deutscher StVZO, einer Gebrauchsanleitung sowie einem kleinen Ersatzteilkpaket geliefert.

Die Grundausstattung basiert auf 25 km/h, auf Wunsch 40 km/h.

## Technik im Detail: (Grundausstattung)

- ▶ Stabiler Grundrahmen mit direkt aufliegendem Fass
- ▶ Zugdeichsel starr, Anhängung im Kupplungsmaul (optional Zugpendel)
- ▶ Serienmäßig 25 km/h Ausführung, auf Wunsch 40 km/h Ausführung
- ▶ ANP 2000 I und 3000 I: Bereifung: 270/95R48 (11.2 x 48) Spur 1.5m oder 1.8m bzw.
- ▶ ANP 4000 I Bereifung: 18.4 x 38, Spur 1.8m oder 2.25m
- ▶ Zweikreis-Bremsanlage und Bremsachse
- ▶ Beleuchtungsanlage mit 7-poligem Stecker
- ▶ Frischwassertank zum Spülen
- ▶ Direkte, mechanische Fassinhaltsanzeige
- ▶ Hubmast hydraulisch mit zentraler Gliederkette
- ▶ Spritzgestänge stabile Ausführung mit geschützten Düsen, hydraulisch geklappt
- ▶ Ausstattung mit Dreifachdüsenträgern, einschl. 1 Satz Kappen und 1 Satz Düsen ID-POM, Größe nach Wahl, Düsenrohr 1/2" VA, 50 cm Abstand
- ▶ Gestänge Serie mit hydr. Hangausgleichsverstellung, optional elektrisch gesteuert
- ▶ 6-Zylinder-Kolbenmembranpumpe 250 l/min., Antrieb über Gelenkwelle, Position auf der Deichsel
- ▶ 4-Wege Saugarmatur 2"
- ▶ 4-Wege - Programmhahn im Druckbereich
- ▶ Filterung der Flüssigkeit über 1 Saug- und Druckfilter
- ▶ Elektrisch gesteuerte Teilbreitenabschaltung fernbedient
- ▶ Computer Spraydos zur vollautomatischen Dosierung der Spritzmenge
- ▶ Behälterinnenreinigungsanlage über eingebaute Düsen
- ▶ Heben und Senken des Gestänges sowie Ein- und Ausklappen und hydr. Hangausgleich über Steuerventil des Schleppers, 1 EW und 2 DW erforderlich
- ▶ Handwaschbehälter 20 l
- ▶ Einspülschleuse 30 l mit Injektor zum Saugen, Ringspüleleitung und Kanisterspülventil
- ▶ 2" Sauganschluß mit 400 l/min. Befüllleistung

## ▶ Weitere

- Ausrüstungsvarianten:
- Tank-Control - elektronische Faßinhaltsanzeige
  - Einspülschleuse 60 Liter
  - Kotflügel mit Schmutzfänger
  - Zugdeichsel schwingungsgedämpft
  - Lenkdeichsel (nur in Verbindung mit Zugmaulanhängung)
  - Waschbürste mit Schlauchaufroller
  - Pumpe 320 l/min. statt 250 l/min.
  - Transportbox 200 l

Dieses Pflanzenschutzgerät entspricht den § 24 und § 25 des neuen Pflanzenschutzgesetzes und ist bei der Biologischen Bundesanstalt registriert.

In Lieferumfang und Konstruktion behalten wir uns Änderungen vor.

Für weitere Informationen und Beratungen stehen wir unseren Kunden jederzeit gerne hilfreich zur Seite.

# Die Dammann Land-Cruiser - Anhängespritze

Die „Land-Cruiser“ ist konstruiert für Kunden mit Anspruch auf hohe Stabilität und einfachste Ausstattungstechnik

Arbeitsbreiten: 15 - 28 m

Fassvolumen: 3.000 l, 4.000 l



# **DAMMANN**



Pflanzenschutztechnik  
Fahrzeugtechnik  
Airporttechnik

D-21614 Buxtehude-Hedendorf  
Dorfstraße 17  
Telefon: +49 (0) 41 63 - 81 63 - 0  
Telefax: +49 (0) 41 63 - 81 63 71  
e-mail: info@dammann-technik.de  
http:// www.dammann-technik.de

# Die **DAMMANN** - Land-Cruiser - Anhängespritze

Ein Gerät in bewährter Qualität, mit hoher Stabilität und einfachster Ausstattungstechnik



Gestängeaufhängung. Das Maß aller Dinge für höchste Stabilität und optimalste Gestängelage. Die Grundvoraussetzung für eine optimale Applikation.



Zentrale Schlauchführung im Hubmast über eine Gliederkette



Stabiles robustes Gestänge für lange Lebensdauer



Spritzgestänge in stabiler Ausführung mit geschützten Düsen, hydraulisch geklappt



Einspülschleuse 30 l mit Injektor zum Saugen (400 l / min. Befüllleistung)



Computer Spraydos (Serienausstattung)



Einfache Bedienung über zentrale Bedienungshöhe im Saug- und Druckbereich



Waschbürste mit Schlauchaufroller (Sonderausstattung)



Hochwertige elektrische Teilbreitenarmatur



Starre Deichsel - Untenanhängung



Starre Deichsel - Zugmaulanhängung



Lenkdeichsel - Zugmaulanhängung (Sonderausstattung)