

NEW HOLLAND T4000 Deluxe & SuperSteer

T4020 | T4030 | T4040 | T4050



TECHNISCHE DATEN

Modelle	T4020	T4030	T4040	T4050
New Holland Motor*				
Zylinderzahl / Hubraum / Ventile / Abgasnorm	4 / 3200 / 2 / Tier III	4 / 3200 / 2 / Tier III	4 / 4500 / 2 / Tier III	4 / 4500 / 2 / Tier III
Aufladung	Turbolader	Turbolader	Turbolader	Turbolader
Ladeluftkühler	●	●	●	●
Zugelassene Biodieselmischung	B100**	B100**	B100**	B100**
Nennleistung nach ISO TR14396 - ECE R120	kW (PS) 48 (65)	57 (78)	63 (86)	71 (97)
Nenn Drehzahl	(U/min) 2300	2300	2300	2300
Max. Drehmoment nach ISO TR14396 bei 1300 U/min	(Nm) 290	330	363	398
Drehmomentanstieg	(%) 46	39	39	35
Kraftstoffverbrauch bei Nenn Drehzahl	(g/kWh) 234	231	231	230
Kraftstofftankinhalt	(l) 75	75	88	88
Wartungsintervall	(Std.) 500	500	600	600
Getriebe				
Elektrohydraulische Differenzialsperre	●	●	●	●
16x16 Shuttle Command™ (30 km/h / 40 km/h)	●	●	●	● (nur 40 km/h)
28x16 Shuttle Command™ [Kriechgruppe auf Wunsch (30 km/h / 40 km/h)]	○	○	○	○ (nur 40 km/h)
16x16 Powershuttle (30 km/h / 40 km/h)	○	○	○	○ (nur 40 km/h)
32x16 Dual Command™ (30 km/h / 40 km/h)	○	○	○	○ (nur 40 km/h)
44x16 Dual Command™ [Kriechgruppe auf Wunsch (30 km/h / 40 km/h)]	○	○	○	○ (nur 40 km/h)
Vorderachse				
Vorderachsen - Allradantrieb	●	●	●	●
SuperSteer™-Vorderachse	○	○	○	○
Einschlagwinkel Standardachse / SuperSteer™-Vorderachse	(°) 55 / 76	55 / 76	55 / 76	55 / 76
Wenderadius Allradantrieb / SuperSteer™	(mm) 3890 / 3415	3890 / 3415	3890 / 3415	3890 / 3415
Hydrauliksystem				
Ölfördermenge Standardpumpe / MegaFlow™-Pumpe (a.W.)	(l/min) 48,6 / 63,8	48,6 / 63,8	48,6 / 63,8	48,6 / 63,8
Mechanische Hubwerksregelung (MHR)	●	●	●	●
Lift-O-Matic™	●	●	●	●
Elektronische Hubwerksregelung (EHR)	○	○	○	○
Max. Hubkraft an Kupplungspunkten, Hubarme waagrecht	(kg) 2900	2900	2900	2900
Hecksteuergeräte, max.	6 (4+2)	6 (4+2)	6 (4+2)	6 (4+2)
Frontkraftheber u. Frontzapfwelle	○	○	○	○
Zapfwelle				
540	●	●	●	●
540 / 540E / 1000	○	○	○	○
Fahrerplatz				
Kabine	○	○	○	○
Klimaanlage (a.W.)	○	○	○	○
Komfortkabine	○	○	○	○
Max. Geräuschpegel***	[dB(A)] 78	78	78	78
Abmessungen u. Gewichte****				
Gesamtlänge (Allradmodelle)	(mm) 3493	3493	3580	3580
Höhe bis Oberkante Kabine	(mm) 2332	2332	2332	2332
Kabine - Gewichte***** (Hinterrad-/Allradantrieb)	(kg) 3070	3070	3140	3140
Max. zulässiges Gewicht (Hinterrad-/Allradantrieb)	(kg) 5250	5250	5250	5250

* Entwickelt von: CNH Engine Corporation **Sofern gesetzlich zulässig ***Nur Kabinenmodell ****Bereifung hinten: 16.9R30 *****Mit Fahrer (85 kg) und vollem Kraftstofftank
● Serienmäßig ○ Auf Wunsch – Nicht lieferbar

New Holland wählt AMBRA Schmiermittel aus.



Spezialisiert auf Ihren Erfolg

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Service und Informationen rund um die Uhr

Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen gebührenfrei.

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.newholland.com/de www.newholland.com/at

Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 02/08 - TP01 - (Turin)

BEI IHREM VERTRAGSHÄNDLER



80002/DOO